

4. XML-Datenbanken: Datendefinition

- Einführung in XML
 - XML-Dokumente
 - DTD (Document Type Definition)
- XML Schema
 - Typen (simpleType, complexType)
 - Schemaaufbau
 - Element/Attribut-Deklarationen
 - Integritätsbedingungen
 - Nutzung mehrerer Schemas / Namensräume
- DB-Speicherung von XML-Dokumenten
- XML-Unterstützung in SQL (SQL/XML)
 - Datentyp XML und XML-Operatoren
 - Konversion relational -> XML: XMLELEMENT, XMLATTRIBUTES
 - Auswertung von XML-Inhalten: XMLQUERY
 - Konversion XML -> relational: XMLTABLE

Kap. 5: XML-Anfragesprachen:
XPath, XQuery



Strukturiertheit von Daten


Unstrukturiert Prosa-Text	Semi-strukturiert	(stark) strukturiert Datenbanken
-------------------------------------	--------------------------	--

- regelmäßige Struktur durch Schema
 - leichtere und effiziente automatische Verarbeitung
 - weniger flexibel
- semi-strukturierte Daten
 - Kompromiss zwischen unstrukturierten und stark strukturierten Daten
 - hohe Flexibilität
 - Text- und Daten-orientierte *Dokumente* möglich



XML – eXtensible Markup Language

- Beschreibung **semistrukturierter Daten** / Dokumente
- Markup-Sprache: Dokumentabschnitte werden durch Marker ausgezeichnet
 - hervorgegangen aus SGML und HTML
- SGML
 - Standard Generalized Markup Language
 - Problem: sehr hohe Komplexität
- HTML: HyperText Markup Language
 - SGML-Anwendung
 - feste Menge an Auszeichnungselementen:
 - nicht erweiterbar



Quelle: Neil Bradley: The XML Companion

- XML: Empfehlung des **W3C** - World Wide Web Consortium (1998)
 - SGML-Kompatibilität
 - einfach anwendbar, klare und lesbare Dokumentformate
 - Schemaunterstützung




XML - Beispiel

- XML-Dokumente haben **Baumstruktur**
 - Schachtelung von Elementen (= Baumknoten)
 - Elemente können neben Unterelementen Attribute bzw. Inhalt (z.B. Text) aufweisen

```
<?XML version="1.0"?>
<!DOCTYPE Vorlesungsverzeichnis SYSTEM
"http://dbs.uni-leipzig.de/dtd/VLVerzeichnis.dtd">
<VLVerzeichnis>
  <Vorlesung Uhrzeit=„15:15 Uhr“>
    <Thema>DBS2</Thema>
    <Dozent>
      <Name>Prof. Rahm</Name>
      <Einrichtung>Uni Leipzig</Einrichtung>
    </Dozent>
  </Vorlesung>
</VLVerzeichnis>
```



XML: Elemente und Attribute



■ Elemente

- Start- und End-Tag müssen vorhanden sein.
Ausnahme: leeres Element (Bsp. <Leer />)
- feste Reihenfolge von Geschwisterelementen (Reihung ist wichtig!)
- Element-Inhalt besteht entweder nur aus weiteren Elementen (**element content**) oder aus Zeichendaten optional vermischt mit Elementen (**mixed content**)

■ Attribute

- Attributwerte können nicht strukturiert werden
- Attributreihenfolge beliebig

■ Groß-/Kleinschreibung ist relevant (gilt für alle Bezeichner in XML)

■ weitere XML-Bestandteile (hier nicht behandelt): Entities, Processing Instructions, Kommentare



XML-Strukturdefinition: DTD

- DTD (Document Type Definition) / Schema optional
- XML-Dokumente sind **wohlgeformt**, d.h. syntaktisch korrekt
 - alle (außer leere) Elemente müssen ein Start-Tag und ein Ende-Tag haben
 - korrekte Schachtelung von Tags
 - eindeutige Attributnamen pro Element; Attributwerte in Hochkommas ...
- XML-Daten sind **gültig**: wohlgeformt und DTD- bzw- Schema-konform

```
<?XML version="1.0"?>
<!DOCTYPE Vorlesungsverzeichnis SYSTEM
"http://dbs.uni-leipzig.de/dtd/VLVerzeichnis.dtd">
<VLVerzeichnis>
  <Vorlesung Uhrzeit="15:15 Uhr">
    <Thema>DBS2</Thema>
    <Dozent>
      <Name>Prof. Rahm</Name>
      <Einrichtung>Uni Leipzig</Einrichtung>
    </Dozent>
  </Vorlesung>
</VLVerzeichnis>
```

VLVerzeichnis.dtd:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT VLVerzeichnis (Vorlesung)* >
<!ELEMENT Vorlesung (Thema, Dozent) >
<!ATTLIST Vorlesung
  Uhrzeit CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT Thema (#PCDATA) >
<!ELEMENT Dozent (Name, Einrichtung?) >
<!ELEMENT Name (#PCDATA) >
<!ELEMENT Einrichtung (#PCDATA) >
```



DTD – Document Type Definition

- beschreibt Dokumentstruktur und legt damit einen Dokumenttyp fest
- im Dokument verweist *Dokumenttyp-Deklaration* auf DTD
 - interne DTD

```
<!DOCTYPE Vorlesungsverzeichnis [<!ELEMENT VLVerzeichnis (Vorlesung)*>...]>
```

- externe DTD

```
<!DOCTYPE Vorlesungsverzeichnis SYSTEM „http://dbs.uni-leipzig.de/dtd/VLVerzeichnis.dtd“>
```

- Definition von Elementen in einer DTD

- Sequenz: (A , B) - vorgegebene Reihenfolge

```
<!ELEMENT Vorlesung (Thema, Dozent)
```

- Alternative: (A | B) - entweder A oder B (XOR)

```
<!ELEMENT Adresse (PLZ, Ort, (Str, Nr) | Postfach)>
```



DTD (2)

- Element-Wiederholung / Kardinalität:

- A? - 0..1 Mal

```
<!ELEMENT Dozent (Name, Einrichtung?)>
```

- A+ - 1..n Mal

```
<!ELEMENT Name (Vorname+, Nachname)>
```

- A* - 0..n Mal

```
<!ELEMENT VLVerzeichnis (Vorlesung)*>
```

- Mixed Content:

- (#PCDATA / A / B)*

```
<!ELEMENT Text (#PCDATA | Link)*>
```

Elemente A, B und Text treten in beliebiger Reihenfolge und Anzahl auf

- leeres Element (kein Element-Inhalt)

```
<!ELEMENT br EMPTY>
```



DTD (3)

■ Definition von Attributen in einer DTD

```
<!ATTLIST Elementname (Attributname Typ Auftreten)* >
```

■ Attribute gehören zu einem Element

■ jedes Attribut hat Namen, Typ und Auftretensangabe

■ mögliche Attribut-Typen

- CDATA
- ID
- IDREF/IDREFS
- Aufzählung möglicher Werte (wert1 | wert2 | ...)
- NMTOKEN/NMTOKENS, ENTITY/ENTITYS

■ ID- und IDREF-Attribute ermöglichen Querverweise innerhalb eines Dokumentes (Graphstruktur)



DTD (4)

■ Auftretensangabe eines Attributs

- Obligatheit: #REQUIRED - das Attribut muss angegeben werden
- Defaultwert-Regelung: #IMPLIED - es gibt keinen Defaultwert
defaultwert - wird angenommen, wenn Attribut nicht angegeben wird
- #FIXED defaultwert - Attribut kann nur den Defaultwert als Wert besitzen

■ Beispiele:

```
<!ATTLIST Entfernung Einheit CDATA #FIXED „km“>
```

```
<!ATTLIST Karosse Farbe („rot“ | „gelb“ | „blau“) „blau“>
```

```
<!ATTLIST Artikel id ID #REQUIRED>
```

```
<!ATTLIST Rechnungsposten Artikel IDREF #REQUIRED>
```



Elemente vs. Attribute

- Datenmodellierung oft durch Element als auch durch Attribut möglich
- Einsatzkriterien unter Verwendung einer DTD

	Element	Attribut
Inhalte	komplex	nur atomar
Ordnungserhaltung	ja	nein
Quantoren / Kardinalität	1 / ? / * / +	REQUIRED / IMPLIED
Alternativen	ja	nein
Identifikation	nein	ID / IDREF / IDREFS
Defaultwerte	nein	ja
Aufzählungstypen	nein	ja

- bei XML Schema anstelle DTD können Elemente alle Eigenschaften von Attributen erhalten; trotzdem Attribute zu bevorzugen wenn:
 - Aufzählungstypen mit atomaren Werten und Defaultwert zu modellieren sind
 - es sich um 'Zusatzinformation' handelt (Bsp. Währung, Einheit)
 - das Dokument effizient verarbeitet (geparsed) werden soll



XML Schema-Sprachen

- Schemainformationen wichtig für
 - Korrektheit von Daten/Dokumenten: Validierung von Struktur und Datentypen
 - effiziente DB-Speicherung und Verarbeitung von Anfragen
 - Interoperabilität in verteilten Umgebungen: feste Formatierungen für Datenaustausch (z.B. in Schnittstellen für Web-Services)
- Defizite der DTD
 - kaum Typisierung von Elementinhalt (Text) und Attributwerten möglich
 - zusätzliche Syntax (kein XML-Format) -> extra Parser notwendig
 - unzureichendes Konzept für Beziehungen (id/idref)
 - mehrere DTDs pro Dokument sind nicht erlaubt
 - keine Unterstützung von Namensräumen
 - unzureichende Unterstützung der Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit




XML Schema*

- XML Schemabeschreibungssprache, entwickelt durch das W3C
 - Recommendation seit 2001
- Eigenschaften
 - verwendet XML-Syntax
 - Unterstützung von Namespaces und mehreren Schemas pro Dokument
 - Bestandteile von XML-Schema über eigenen Namensraum nutzbar:
www.w3.org/2001/XMLSchema
 - neue XML-Schema werden in eigenen Namensraum abgebildet
 - erweiterbares Typsystem
 - vielfältige vordefinierte Datentypen
 - Ableitung neuer Datentypen durch Restriktionen oder Erweiterungen
 - Simple Types
 - Complex Types
 - erlaubt Definition von Integritätsbedingungen (unique, key)
 - nur eingeschränkte Unterstützung von Vererbung (kein Verhalten)
 - komplexer und weniger kompakt gegenüber DTD

* <http://www.w3c.org/XML/Schema>



XML Schema: vordefinierte Typhierarchie



XML Schema: simpleType

- simpleType: benutzerdefinierter, einfacher Datentyp
 - kann keine Attribute oder Kindelemente enthalten
 - geeignet zur Definition von XML-Attributwerten und Elementinhalten
- 3 Möglichkeiten zur Bildung einfacher Typen
 - Einschränkung (restriction) von Eigenschaften (facets)
 - Listenbildung (list)
 - Vereinigung (union)
- Beispiel: simpleType-Definition mit length-Einschränkung
 - Präfix **xs:** bezeichne standardisierten XML-Schema-Namensraum

```
<xs:simpleType name="LoginName">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:length value="8" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

- **anonyme** vs. **benannte** Typen: ohne / mit name-Attribut (ermöglicht Mehrfach/Wiederverwendung)



XML Schema: simpleType (2)

- Möglichkeiten der Einschränkung (restriction)
 - Längenbeschränkung für Zeichenketten sowie Listen: **length**, **minLength**, **maxLength**
 - Längenbeschränkung für decimal-Beschränkungen: **totalDigits**, **fractionDigits**
 - Wertebereichs-Unter/Obergrenzen: **minInclusive**, **maxInclusive**, **minExclusive**, **maxExclusive**
 - Aufzählung zulässiger Werte: **enumeration**
 - Muster: **pattern** value = <regulärer Ausdruck>
- Listenbildung (list): definiert leerzeichenseparierte Liste von simpleType-Werten
- Vereinigung (union): ermöglicht Typ mit mehrere Wertebereichen

```
<xs:simpleType name="BibId">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:pattern value="[A-Z][1-9][0-9]*" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="Lottozahlen">  
  <xs:list>  
    <xs:simpleType>  
      <xs:restriction base="xs:integer">  
        <xs:minInclusive value="1" />  
        <xs:maxInclusive value="49" />  
      </xs:restriction>  
    </xs:simpleType>  
  </xs:list>  
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="Kontakt">  
  <xs:union memberTypes="TelefonTyp EmailTyp"/>  
</xs:simpleType>
```



XML Schema: complexType

- komplexe Datentypen dienen der Beschreibung von Elementinhalten
 - Beschränkung (restriction) oder Erweiterung (extension) bestehender Typen
 - einfaches Inhaltsmodell (simple content): für Elemente ohne Subelemente, nur Attribute
 - Default: komplexes Inhaltsmodell (complexContent), Basistyp anyType
- Elementstrukturierung bei **complexContent**
 - Reihung: **sequence**
 - Auswahl/Alternative: **choice**
 - Gruppe: **all** (jedes Element kann max. 1-mal auftreten; reihenfolgeunabhängig)
- Kardinalitätsrestriktionen: **minOccurs**, **maxOccurs**
 - Defaultwert: 1
 - unbeschränkte Anzahl: "unbounded"



XML Schema: complexType (2)

- Definition durch **Beschränkung (restriction)**

```
<xs:complexType name="DozentTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="xs:anyType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name"
          type="xs:string"/>
        <xs:element name="Einrichtung"
          type="xs:string"
          minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

|||

```
<xs:complexType name="DozentTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name"
      type="xs:string"/>
    <xs:element name="Einrichtung"
      type="xs:string"
      minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



Vergleich Kardinalitätsrestriktionen

DTD	XML Schema	
	minOccurs	maxOccurs
1		
?		
+		
*		



XML Schema: complexType (3)


■ Definition durch Erweiterung (extension):

```
<xs:complexType name="UniDozentTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="DozentTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Adresse" type="AdressTyp"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="Mail" type="xs:string"/>
          <xs:element name="URL" type="xs:string"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```



XML Schema: Schemaaufbau

- Schema in *schema*-Element eingeschlossen
 - Namensraum *http://www.w3.org/2001/XMLSchema* für Schemaelemente
 - Spezifikation eines „target namespace“, dem das Schema zugeordnet wird
- Schemakomponenten, die direkt unter *schema*-Element liegen, sind *global*; tiefer liegende Komponenten sind *lokal*



XML Schema: Elementdeklaration

- verschiedene Möglichkeiten der Elementdeklaration
 - **direkte Deklaration** des Elementinhalts

```
<xs:element name=„Einrichtung“ type=„xs:string“ minOccurs=„0“ />
<xs:element name=„Dozent“>
  <xs:complexType ... </xs:complexType>
</xs:element>
```

- Verweis auf **komplexen Datentyp**

```
<xs:element name=„Dozent“ type=„DozentTyp“ />
```

- Verweis auf **globale Elementdeklaration**

```
<xs:element ref=„Dozent“ />
```



Vergleich DTD- XML Schema Elementdeklaration

DTD:

```
<!ELEMENT Dozent (Titel?, Vorname+, Name, (Vorlesung | Seminar)*)>
```

XML Schema:

```
<xs:element name="Dozent">  
  <xs:complexType>  
    <xs:sequence>  
      <xs:element name="Titel" type="xs:string" minOccurs="0" />  
      <xs:element name="Vorname" type="xs:string" maxOccurs="unbounded" />  
      <xs:element name="Name" type="xs:string" />  
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xs:element name="Vorlesung" type="xs:string" />  
        <xs:element name="Seminar" type="xs:string" />  
      </xs:choice>  
    </xs:sequence>  
  </xs:complexType>  
</xs:element>
```



XML Schema: Attributdeklaration

■ Attributdeklarationen

- können global erfolgen oder lokal am Ende einer ComplexType-Definition stehen
- können wie Elemente direkt deklariert werden oder sich per type bzw. ref auf andere Definitionen beziehen
- nur SimpleType-Datentypen erlaubt

■ Beispiel

```
<xs:element name="Vorlesung">  
  <xs:complexType>  
    <xs:sequence>...</xs:sequence>  
    <xs:attribute name="Uhrzeit" type="xs:time" use="required"/>  
  </xs:complexType>  
</xs:element>
```



Attributdeklarationen (2)

■ Attribute für Attribute:

- Name, Type
- Use (optional/required)
- Default, Fixed

■ Beispiele

```
<xs:attribute name="Einheit" type="xs:string" fixed="km"/>
```

```
<xs:attribute name="Farbe" default="blau">  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">  
      <xs:enumeration value="rot" />  
      <xs:enumeration value="gelb" />  
      <xs:enumeration value="blau" />  
    </xs:restriction>  
  </simpleType>  
</xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
```

```
<xs:attribute name="Artikel" type="xs:IDREF" use="required"/>
```



XML Schema: Schlüsselbedingungen

■ Eindeutigkeitsbedingung: **unique**

- Selector-Ausdruck: Teilobjekte eines Dokuments, auf die Bedingung anzuwenden ist (XPath-Ausdruck)
- field-Ausdruck: Element- bzw. Attributwert, bzgl. dessen (Eindeutigkeit) getestet werden soll

```
<xs:element name="VLVerzeichnis">  
  <xs:complexType>...</xs:complexType>  
  <xs:unique name="UniqueBed">  
    <xs:selector xpath=".,//Vorlesung" />  
    <xs:field xpath="Thema/text()" />  
  </xs:unique>  
</xs:element>
```



XML Schema: Schlüsselbedingungen (2)

- Schlüsselbedingung: **key**
- Schlüsselreferenz: **keyref**

```
<xs:key name="ArtikelKey">
  <xs:selector xpath="/Produkte/Artikel" />
  <xs:field xpath="@aID" />
</xs:key>

<xs:keyref name="ArtikelKeyRef" refer="ArtikelKey">
  <xs:selector xpath="/Verzeichnis/Artikel" />
  <xs:field xpath="@artikelID" />
</xs:keyref>
```

```
<Produkte>
  <Artikel aID=„A1“>
    <Name> ... </Name>
  </Artikel>
  ...
<Verzeichnis>
  <Artikel artikelID=„A1“>
    ... </Artikel> ...
</Verzeichnis>
```

- Vergleich zu ID / IDREF
 - anwendbar für Attribute und Elemente
 - anwendbar für viele Typen
 - Einschränkung bzgl. Teildokumenten



XML Schema und Namensräume

- XML Schema baut auf und unterstützt Namensräume
- bisherige Schemabeispiele enthielten 'unqualifizierte' Definitionen
- Namensraumzuordnung im Schema und im Dokument erforderlich
 - Attribut targetNamespace im Schema
 - Verweise im Schema auf definierte Elemente müssen qualifizierte Namen verwenden

```
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://uni-leipzig.de/VLV"
  xmlns:v="http://uni-leipzig.de/VLV" >

  <element name="VLVerzeichnis">
    <complexType>
      <sequence>
        <element ref="v:Vorlesung"
          minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

  <element name="Vorlesung"> ... </element>
  <element name="Thema" type="string" /> ...
```

```
<?XML version="1.0"?>
<VLVerzeichnis xmlns="http://uni-leipzig.de/VLV">
  <Vorlesung Uhrzeit=„15:15 Uhr“>
    <Thema>DBS2</Thema>
    <Dozent>
      <Name>Prof. Rahm</Name>
      <Einrichtung>Uni Leipzig</Einrichtung>
    </Dozent>
  </Vorlesung>
</VLVerzeichnis>
```



Nutzung mehrerer Schemas

■ import-Anweisung: Einbindung anderer Schemas / Namensräume

- Zugriff per Referenz auf globale Komponenten (Elemente, Attribute, Typen) des importierten Schemas
- Referenz muss qualifizierten Namen verwenden

```
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="urn:de.uni-leipzig.bibl"
  xmlns:bib="urn:de.uni-leipzig.bibl"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<import namespace="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
...
<element name="book">
  <complexType>
    <sequence>
      <element ref="dc:title" />
      <element ref="dc:publisher" />
      <element ref="dc:identifier" />
      <element name="location" type="string" />
      <element name="identifier" type="string" />
    </sequence>
  </complexType>
</element> ...
</schema>
```

```
<book xmlns="urn:de.uni-leipzig.bibl"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <dc:title>Web und Datenbanken</dc:title>
  <dc:publisher>dpunkt-Verlag</dc:publisher>
  <dc:identifier>3-89864-189-9</dc:identifier>
  <location>Zweigstelle 1</location>
  <identifier>ST 6519</identifier>
</book>
```



Speicherung von XML-Dokumenten in Datenbanken


- ganzheitliche Speicherung von Dokumenten (BLOB, CLOB, UDT XML)
 - schnelle, originalgetreue Dokumentrekonstruktion
 - schnelles Einbringen der Daten
 - hoher Aufwand für Queries und Änderungen
 - weniger geeignet für strukturierte Daten
- Zerlegung (Dekomposition) der XML-Daten auf Tabellen
 - generisch: Graphmodell, DOM
 - allgemeine Lösung mit Tabellen für Elemente und Attribute
 - aufwändige (SQL-) Query-Verarbeitung mit vielen Joins
 - günstig für Dokumente / Textanteile
 - schemabasiert: aufgrund manuellem / automatischem Tabellen-Mapping
 - schneller Zugriff auf ausgewählte Teile
 - vereinfachte SQL-Queries
 - günstig für strukturierte Daten
- Kombinationen




Schemabasierte Dekomposition: Beispiel

manuelles Mapping

- Mapping zwischen XML-Dokument und Datenbank wird manuell festgelegt
- Mapping muss nicht vollständig sein



SQL/XML: Einsatzformen



SQL-Datentyp: XML

- SQL-Standard Teil 14: SQL/XML
- XML-Dokument wird als Ganzes gespeichert
 - Beibehaltung der Originaldokumente/-daten (ähnlich LOB)
- DBMS erlaubt Xpath/XQuery-Anfragen auf XML-Dokumenten
- Beispiel: Tabelle Vorlesungsverzeichnis

```
- CREATE TABLE Vorlesungsverzeichnis (  
    Universitaet VARCHAR (255),  
    Semester     VARCHAR (255),  
    Vorlesungen  XML  
)  
  
- INSERT INTO Vorlesungsverzeichnis  
(Universitaet, Semester, Vorlesungen)  
VALUES  
(`Uni Leipzig`, `SoSe 2016`,  
XMLPARSE ( DOCUMENT`<VLVerzeichnis><Vorlesung  
Uhrzeit="15:15 Uhr"><Thema> DBS2 </Thema><Dozent>  
<Name> Rahm </Name> <Einrichtung> IfI </Einrichtung> ... ``))
```



SQL/XML-Operatoren

- Erweiterung der SQL-Anfragesprache zur XML-Verarbeitung
- Operatoren zur Erzeugung von XML-Daten
 - XMLELEMENT, XMLATTRIBUTES : Konstruktion von XML-Elementen bestehend aus Name, Attributen und Inhalt (Text oder andere XML-Elemente)
 - XMLAGG: Konstruktion gruppierter XML-Elemente
 - XMLFOREST, XMLCONCAT, XMLNAMESPACES, XMLDOCUMENT, ...
- Operatoren für Anfragen auf XML-Dokumenten
 - XMLQUERY: Einfache XPath-Anfragen auf XML-Dokumente
 - XMLEXISTS: Selektionsbedingung für XML-Dokumente (in SQL-WHERE-Klausel)
- XMLTABLE: Konvertierung eines XML-Anfrageergebnisses in Relation



XMLELEMENT, XMLATTRIBUTES

- Erstellung von XML-Elementen bzw. -Attributen aus relationalen Tabellen
- Beispiel: Vorlesungen jeweils als XML-Fragment

```
SELECT Id, XMLELEMENT (Name "Vorlesung",
    XMLATTRIBUTES (Uhrzeit AS "Uhrzeit"),
    XMLELEMENT (Name "Thema", Thema),
    XMLELEMENT (Name "Dozent" ,
        XMLELEMENT (Name "Name", DName),
        XMLELEMENT (Name "Einrichtung", DEinr))) AS X
FROM Vorlesung
```



Vorlesung				
Id	Thema	Uhrzeit	DName	DEinr
1	DBS2	15:15 Uhr	Rahm	Ifl
2	DatenInt	11:15 Uhr	Groß	Ifl

Id	X (Typ:XML)
1	<Vorlesung Uhrzeit="15:15 Uhr"><Thema>DBS2</Thema> <Dozent><Name>Rahm</Name><Einrichtung>Ifl</Einrichtung> </Dozent></Vorlesung>
2	<Vorlesung Uhrzeit="11:15 Uhr"><Thema>DatenInt</Thema> <Dozent><Name>Groß</Name><Einrichtung>Ifl</Einrichtung> </Dozent></Vorlesung>



XMLQUERY

- Unterstützung einfacher XPath-Anfragen
 - Ergebnis ist Knotenmenge (serialisiert als konkatenierte XML-Elemente)
 - PASSING-Klausel gibt an, in welcher Tabellen-Spalte XML-Dokumente ausgewertet werden sollen
- Beispiel: Alle Themen von 15:15-Uhr-Vorlesungen

```
SELECT Universitaet, XMLQUERY(
    '//Vorlesung/Thema[../@Uhrzeit="15:15 Uhr"]'
    PASSING Vorlesungen) AS X
FROM Vorlesungsverzeichnis
WHERE Semester = 'SoSe 2016'
```



Vorlesungsverzeichnis		
Univ.	Semester	Vorlesungen
Uni LE	SoSe 2016	<VLVerzeichnis ...
Uni LE	WiSe 16/17	<VLVerzeichnis ...
Uni DD	SoSe 2016	<VLVerzeichnis ...

Univ.	X (kein well-formed XML)
Uni LE	<Thema>DBS2</Thema><Thema>DWH </Thema>
Uni DD	<Thema>AlgoDat</Thema><Thema>eBusiness</Thema>



XMLTABLE

- Konvertierung von XML-Anfrageergebnis in Relation
 - Verwendung mehrerer XPath-Ausdrücke
- Aufbau
 - XPath-Ausdruck zur Selektion von Basiselementen
 - je ein Datensatz pro Basiselement in Ergebnisrelation
 - pro Attribut der Relation ein XPath-Ausdruck
 - Auswertung des XPath-Ausdrucks relativ vom Basiselement
- Einsatzbereiche
 - Definition (relationaler) Sichten auf XML-Dokumente
 - nutzerdefinierte Speicherung von XML-Daten in Tabellen
 - Kombination von XML-Daten mit relationalen Daten (z.B. JOIN)



XMLTABLE (2)

- Beispiel: Relationale Darstellung des Vorlesungsverzeichnis

Vorlesungsverzeichnis		
Uni	Sem	Vorlesungen
..	..	<VLVerzeichnis> <Vorlesung Uhrzeit="15:15 Uhr"> <Thema>DBS2</Thema> <Dozent> <Name>Rahm</Name> <Einrichtung>IfI</Einrichtung> </Dozent> </Vorlesung> <Vorlesung Uhrzeit="11:15 Uhr"> <Thema>DatenInt</Thema> <Dozent> <Name>Groß</Name> <Einrichtung>IfI</Einrichtung> </Dozent> </Vorlesung> </VLVerzeichnis>

```

SELECT X.*
FROM Vorlesungsverzeichnis,
XMLTABLE (
  '//Vorlesung' PASSING Vorlesungen
  COLUMNS
    "THEMA" VARCHAR(255) PATH 'Thema',
    "ZEIT" VARCHAR(255) PATH '@Uhrzeit',
    "DNAME" VARCHAR(255) PATH 'Dozent/Name'
)AS X
    
```



Thema	Zeit	DName



Zusammenfassung

- XML:
 - flexibles Format für strukturierte und semistrukturierte Daten
 - dominierendes Austauschformat zwischen Web-Anwendungen
- DTD nur eingeschränkt zur Beschreibung von Schemas geeignet (mangelhafte Typisierung, keine Namensräume)
- XML Schema
 - mächtigere Strukturbeschreibung als DTD
 - ermöglicht Typisierung von Elementinhalten und Attributwerten
 - zusätzliche Integritätsbedingungen
- Namensräume erlauben gemeinsame Nutzung verschiedener Schemas / globaler Typen in einem Dokument
- DB-Speicherung für XML-Dokumente: als Ganzes vs. zerlegt
- SQL-Standard unterstützt UDT XML
 - Konversion XML -> relational: XMLTABLE
 - Konversion relational -> XML: XMLELEMENT, XMLATTRIBUTE ...

